

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

Vous trouverez toutes les informations et les outils sur scilab, sur le site : <http://www.scilab.org/>

1 Installation de Scilab sous Windows :

Rendez vous sur le site : <http://www.scilab.org/products/scilab/download> et téléchargez la version Scilab sous Windows

En cas de problème réseau, vous pourrez récupérer l'exécutable pour l'installation auprès de votre enseignant. Notez que si vous avez besoin de Scilab sous linux ou Mac Os X, vous pourrez faire la même manipulation.


1.1 Prise en main

Dans ce premier chapitre, nous allons passer en revue quelques possibilités basiques de **Scilab**. Le but est de vous donner un rapide aperçu de cet environnement.

1.2 Début de session

Lançons Scilab.

Doit apparaître la fenêtre:



avec en dernière ligne, le prompt (->), qui vous invite à taper une commande.

2 Une calculatrice scientifique

Répondant à l'invitation du prompt on commence par :

```
-->2+2
```

après retour chariot nous obtenons

```
ans =  
4.
```

ce qui nous permet de constater que nous sommes face à une simple calculatrice en ligne, qui évalue l'expression tapée. Les symboles usuels reconnus sont : +, -, * (multiplication), / (division à droite), \ (division à gauche), ^ ou ** (exponentiation) et les parenthèses ouvrante et fermante.

+	addition
-	soustraction
*	multiplication
/	division à droite
\	division à gauche
^ ou **	exponentiation

Figure 1.1: Opérations algébriques

La ``virgule'' des nombres décimaux est remplacée par le ``.', et Scilab reconnaît la notation scientifique :

```
-->1.2E-1
```

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

```

ans =
    0.12
ou similairement
-->1d-4
ans =
    0.0001
  
```

Scilab interprète également la quasi-totalité des fonctions standards telles : sin, cos, tan, exp, log (logarithme népérien) ... Consultez la table de fonctions usuelles.

abs()	Valeur absolue ou module
acos()	Cosinus inverse
acosh()	Cosinus inverse hyperbolique
asin()	Sinus inverse
asinh()	Sinus inverse hyperbolique
atan()	Tangente inverse
atanh()	Tangente inverse hyperbolique
ceil()	Partie entière par excès
cos()	Cosinus (en radian)
cosh()	Cosinus hyperbolique
cotg()	Cotangente (en radian)
coth()	Cotangente hyperbolique
erf()	Fonction erreur : $\text{erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$
erfc()	Fonction erreur complémentaire : $\text{erfc}(x) = 1 - \text{erf}(x)$
exp()	Exponentielle
fix()	Partie entière la plus proche de 0
floor()	Partie entière inférieure
gamma()	Fonction $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$
gammaln()	Logarithme de la fonction Γ
dlgamma()	Dérivée de la fonction Γ
log()	Logarithme népérien
log10()	Logarithme décimal
log2()	Logarithme binaire
round()	Arrondi à l'entier le plus proche
sign()	Fonction signe
sin()	Sinus (en radian)
sinh()	Sinus hyperbolique
sqrt()	Racine carrée
tan()	Tangente (en radian)
tanh()	Tangente hyperbolique

Figure 1.2: Fonctions usuelles

```

-->sin(2* %pi +1)^2 / (tan(10.2) +1)
ans =
    0.3576396
  
```

Noter l'usage de %pi (valeur π), le % est réservé aux variables prédéfinies telles : %i la racine carrée de -1, %e=2.7182818 ou encore %eps=4.441E-16 précision machine... voir la table des variables réservées.

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

<code>%pi</code>	π
<code>%e</code>	$e = 2.7182818$
<code>%i</code>	$i^2 = -1$
<code>%inf</code>	∞
<code>%eps</code>	$1 + \%eps = 1$
<code>%nan</code>	Not A Number
<code>%f</code>	false
<code>%t</code>	true
<code>%io</code>	canal de sortie
<code>%s</code> ou <code>%S</code>	monôme polynômial

Figure 1.3: Quelques variables prédéfinies

3 Les types de données simple

3.1 Les constantes réelles

On distingue deux types de constantes :

- celles prédéfinies comme `%pi`, `%e`, soit π , e
- celles définies par affectation

```

--> a=3; // ces deux barres permettent de placer un commentaire
--> A=5; // SCILAB distingue majuscules et minuscules
--> a+A // une opération simple
ans=
8.
```

On peut effectuer plusieurs commandes sur une même ligne : pour cela on sépare deux commandes successives par un `'`

;

' si on ne désire pas que le résultat s'affiche à l'écran (lorsqu'on effectue un calcul intermédiaire par exemple). Si au contraire on veut voir le résultat affiché, il faut séparer les deux commandes par `','`.

```

--> a=2; b=2; 3*a+8*b^3 // le resultat de ce dernier calcul sera affiche
ans=
70.
```

Réciproquement une commande peut s'étaler sur plusieurs lignes. Pour cela on place `'...'`

à la fin de la ligne que l'on désire prolonger

```

--> x=10*(a*sin(b)+...
--> 3*b^2);
```

Cela est utile lorsqu'une commande est trop longue pour tenir en une seule ligne, par exemple quand on écrit une expression arithmétique kilométrique.

3.2 Les booléens

Pour compléter cette première description des capacités calculatoires de Scilab, il faut mentionner le calcul booléen. Pour cela, il existe deux variables booléennes `%t` (pour `''true''`) et `%f` (pour `''false''`) qui peuvent être utilisées avec les conjonctions :

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

- de négation (not)

```
-->%t
ans =
F
```

- le ``et" (and)

```
-->%t & %f
ans =
F
```

- le ``ou" (or)

```
-->%t | %f
ans =
T
```

Scilab sait évaluer les expressions de comparaison du type : $1==2$, $1<2$, $1<=2$, $1>2$ et $1>=2$, le résultat est de type booléen.

Remarque : Il y a une distinction nette entre le ``égale `` d'affectation (=) et celui de la comparaison (==).

Manipulation :

Taper

- `typeof(1==2)`
- `%T`
- `%F`
- `%t|%f&%f`

3.3 Nombres complexes

La variable `%i` nous permet de composer avec les complexes

```
-->(1-%i)^2
ans =
- 2.i
```

Les fonctions usuelles sont étendues aux valeurs complexes.

```
-->sin(1+%i)
ans =
1.2984576 + 0.6349639i
```

De ce fait Scilab traite implicitement les valeurs réelles et complexes.

Manipulation :

évaluer

- `imag(1-%i)`
- `real(1-%i)`
- `abs(1-%i)`
- `atan(1,-1)`

3.4 Format d'affichage

Scilab est un logiciel de calcul à précision finie (en principe de l'ordre de 16 chiffres significatifs : ``double précision"). Cela fait plus de décimales que les résultats obtenus précédemment. Mais il est possible de fixer ce

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

nombre de décimales à afficher, ainsi que la forme (format scientifique), c'est la commande **format** qui est d'usage :

```
-->1/3 , format("v",16); 1/3
ans =
    0.3333333
ans =
    0.33333333333333
```

ou encore

```
-->1/3 , format("e"); 1/3
ans =
    0.3333333
ans =
    3.333E-01
```

format spécifie le type d'affichage ('`v`' ou '`e`') et le nombre de caractères du résultats (1 caractère pour le signe). Néanmoins il est possible d'afficher plus de décimales que la précision machine `%eps` (qui est la plus grande quantité telle que $1+1\%eps$), ceci est dépendant en partie de l'unité arithmétique de la machine.

Le mode par défaut est : `format('v',10)`.

Remarque : la virgule et le point virgule séparent les instructions, la virgule autorise l'affichage de l'évaluation de l'expression, mais pas le point virgule (Taper `1/3` puis `1/3;`).

3.5 Matrices

Étendons un peu plus les capacités de cette super calculatrice, notamment au calcul matriciel pour cela faisons

```
-->[1 2 ; 3,4]
ans =
! 1. 2. !
! 3. 4. !
```

ce qui rend la composition de matrices aisée, avec une écriture ligne par ligne. Les espaces ou virgule ('` ` ' ou '` ,`') jouent le rôle de "`séparateur" des colonnes et le "`;" celui des lignes, le tout englobé dans des crochets ouvrant-fermant []. Pour des raisons pratiques, on peut être amené à écrire la matrice sur plusieurs lignes, alors cette fois c'est le passage à la ligne qui fait office de délimiteur de fin de ligne (de la matrice).

```
-->[1 2
--> 3,4]
ans =
! 1. 2. !
! 3. 4. !
```

Remarque : La matrice peut être réelle ou complexe exemple : `[1+2*%i , %i; 1 2]`.

La multiplication matricielle devient une simple opération en ligne

```
-->[1 2 ; 3 4]*[0 1; 1 0]
ans =
! 2. 1. !
! 4. 3. !
```

ou encore

```
-->2*[1 2 ; 3 4]
ans =
! 2. 4. !
! 6. 8. !
```

Bien sûr quand cela est possible !

```
-->[1 ; 2]*[0 1; 1 0]
!--error 10 inconsistent multiplication
```

mais

```
-->[0 1; 1 0]*[1 ; 2]
```

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

```
ans =
! 2. !
! 1. !
```

Manipulation :

Taper [1 2]+1.

3.6 Opérations sur les matrices

Les combinaisons algébriques de matrice engendrent rapidement des opérations admissibles plus nombreuses que le cas scalaire, par exemple la transposition, multiplication terme à terme, multiplication de Kronecker, division à gauche, à droite, terme à terme ... Toutes ces règles demeurant applicables pour le cas scalaire.

Bien sûr les opérations +, - et * fonctionnent (à condition que les tailles soient compatibles).

Faisons un petit tour des opérations matricielles courantes.

La transposition : signe ' (simple quote ou apostrophe)

```
-->a=[1 2]'
```

```
a =
! 1. !
! 2. !
```

La multiplication terme à terme : signe .*

```
-->[1 2].*[2 3]
```

```
ans =
! 2. 6. !
```

La division terme à terme : signe ./

```
-->[1 2]./[2 3]
```

```
ans =
! 0.5 0.6666667 !
```

L'exponentiation : Pour le signe ^ nous avons 2 comportements :

```
-->[1 2]^2
```

```
ans =
! 1. 4. !
```

mais

```
-->[1 2;3 4]^2
```

```
ans =
! 7. 10. !
! 15. 22. !
```

alors que

```
-->[1 2;3 4].^2
```

```
ans =
! 1. 4. !
! 9. 16. !
```

Autrement dit, si la matrice n'est pas carrée l'exponentiation agit terme à terme, et dans le cas d'une matrice carrée le signe ^ correspond à l'exponentielle de l'opérateur linéaire de la matrice (définie sous forme de série).

Ce dernier exemple illustre l'usage du point (.) devant l'opérateur, cette extension indique que l'opération voulue à lieu élément par élément.

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

'	transposition
+	addition
-	soustraction
*	multiplication
/	division à droite
\	division à gauche
^ ou **	exponentiation
.*	multiplication élément par élément
./	division à droite élément par élément
.\	division à gauche élément par élément
.^	exponentiation élément par élément

Figure 1.4: Opérateurs algébriques matriciels

Finissons notre courte description sur les opérations matricielles en remarquant que les fonctions usuelles (\sin , \cos , \tan ...) s'appliquent à chaque terme de la matrice (ou vecteur!)

```
-->sin([%pi, %pi/2])
ans =
! 1.225E-16 1.!
```

Scilab possède également des fonctions propres aux matrices carrées¹⁴ (définition sous forme de série) comme : **expm** exponentielle matricielle, avec l'extension ``m" pour les différencier.

acoshm()	Cosinus inverse hyperbolique matriciel
acosm()	Cosinus inverse matriciel
asinhm()	Sinus inverse hyperbolique matriciel
asinm()	Sinus inverse matriciel
atanhm()	Tangente inverse hyperbolique matricielle
atanm()	Tangente inverse matricielle
coshm()	Cosinus hyperbolique matriciel
cosm()	Cosinus matriciel
cothm()	Cotangente hyperbolique matricielle
logm()	Logarithme matriciel
signm()	Fonction signe matriciel
sinhm()	Sinus hyperbolique matriciel
sinm()	Sinus matriciel
sqrtm()	Racine carrée matricielle
tanhm()	Tangente hyperbolique matricielle
tanm()	Tangente matricielle

Figure 1.5: Fonctions usuelles matricielles

Un environnement matriciel sans opérations d'algèbre linéaire serait sans intérêt. **Scilab** met à disposition un grand nombre de fonctions telles **inv** (inverse de matrice), **det** (déterminant), **spec** (extraction de valeurs et vecteurs propres), **lu** (décomposition LU) ...

3.7 Booléens

Le calcul booléen s'étend aux expressions matricielles

```
-->[%t %f 1==2]
ans =
! T F F !
avec
-->~[%t %f 1==2]
ans =
! F T T !
mais aussi
```

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

```
-->[1 2 3]==[3 2 1]
```

```
ans =
```

```
! F T F !
```

les opérateurs & et | agissent sur des matrices de même taille ou alors sur des opérations de type scalaire fois une matrice

```
-->%t & [%t %f]
```

```
ans =
```

```
! T F !
```

Manipulation :

```
Taper typeof("[%t %f 1==2]), size("[%t %f 1==2]).
```

3.8 Miscelaneous

Scilab possède une panoplie quasi complète de types de variables tels les chaînes de caractères, polynômes, fractions rationnelles, fonctions, lists, mlist... De plus l'utilisateur à la possibilité d'en créer de nouvelles (mlist) ainsi que de définir pour ces nouveaux types (ou objets) les opérations usuelles +,-,*,/ ... (surcharge d'opérateur).

Scilab intègre un grand nombre de fonctions de l'algèbre linéaire (déterminant, inverse de matrice, valeurs et vecteurs propres ...) ainsi que des procédures de tri et autre indexation. Pour une description plus complète il faut signaler une grande partie (passé sous silence dans ce manuscrit) dédié au traitement du signal.

Scilab offre également la possibilité de manipuler des fenêtres de dialogue, de configurer des menus... Tout ce qu'il faut pour développer des applications orienté utilisateur.

Une grande force de cet espace de travail est de donner à tout moment la possibilité de stocker ou d'affecter un résultat à une variable.

```
-->x=0:0.1:0.8;
```

```
-->x
```

```
x =
```

```
! 0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 !
```


Scilab possède également une riche bibliothèque de fonctions graphiques 2D et 3D.

```
-->plot(x, sin(x))
```

et bien d'autres.

Manipulation :

```
Taper plot(), plot2d(), plot3d().
```



3.9 Aide

Avant de se lancer dans une description plus complète de l'utilisation de Scilab, finissons cette section par quelques incontournables de tout langage : l'aide en ligne.

Nous avons deux fonctions utiles tout d'abord la fonction **help**

```
-->help sin
```

qui renvoie dans une fenêtre un manuel de la commande.


Ensuite la fonction **apropos**

```
-->apropos title
```

qui renvoie sur la liste des manuels contenant la chaîne de caractère (title dans l'exemple).

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

Bien sûr, il est vivement conseillé à l'utilisateur de cliquer sur « Help » de la barre des menus pour faire apparaître une fenêtre avec un classement thématique. Un clic dessus retourne le help correspondant.



3.10 Astuces

La pratique intensive nécessite l'usage de quelques ``raccourcis clavier" :

le première ``astuce" est l'utilisation des flèches ↑ et ↓ qui permettent de naviguer dans l'historique des commandes déjà exécutées (pour les puriste d'unix, il est possible d'utiliser Contrôle-N et Contrôle-P).

la seconde est le rappel d'une commande avec le point d'exclamation suivi des premières lettres de cette commande :

- -->plot()
- -->!p

la troisième n'est pas une astuce Scilab mais sous linux on peut faire du copier-coller avec la souris : en cliquant du bouton gauche on sur-ligne la partie à copier, puis dans la fenêtre Scilab on clique sur le bouton du milieu (coller).

3.11 Exercices

Afficher π avec 14 chiffres après la virgule.

Calculer $2,5 \times 10^3 + 5$.

Écrire le vecteur $(1 \ 2 \ 4)$, obtenir sa transposée.

Écrire le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$

Calculer le module et l'argument de $\frac{1}{2-i}$.

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

Entrer les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Faire le produit matriciel $A \times B$, puis multiplier terme à terme A et la transposée de B .

3.12 Utilisation de base de Scilab en mode commandes

Le logiciel une fois lancé, se présente sous la forme d'une fenêtre de commande possédant une barre de menu. L'exercice 1 permet de découvrir la première utilisation possible de Scilab, en tant que calculatrice scientifique.

EXERCICE 1 : cliquer sur l'icône Scilab et taper successivement les lignes suivantes, appelées aussi instructions, dans la fenêtre de commande à la suite de la flèche clignotante \rightarrow (en appuyant sur la touche Enter pour changer de ligne) :

```
2+2
(1-%i)^2
1/3, format ('v',16) ;1/3
%eps, 1+%eps
A=[1,2;3,4]
A*[2,3;1,1]
sin([%pi,%pi/2])
```

Expliquez pour chaque ligne le traitement correspondant.

3.13 Premier script Scilab

Afin d'exécuter une suite d'instructions plus longues ou plus complexes, il est préférable d'écrire celles-ci dans un fichier plutôt que de les taper dans la fenêtre de commande comme précédemment. On parle dans ce cas de l'écriture d'un script. Il est ensuite possible d'exécuter ce script en utilisant la commande `exec` accessible avec la barre de menu de la fenêtre principale. L'exercice 2 propose un premier exemple d'écriture et d'exécution d'un script.

EXERCICE 2 : Créer un nouveau dossier sur le disque dur où seront enregistrés vos programmes le temps de la séance. Ouvrir l'éditeur *Bloc-Notes* de Windows (dans *Démarrer/Programmes/Accessoires*) et créer un fichier nommé *essai.sci* contenant le texte suivant :

```
A=rand(4,4);B=inv(A);
C=A*B
```

Exécuter le script précédent en allant dans la fenêtre Scilab et en utilisant l'option *File/Exec* dans la barre de menu. Commenter les résultats obtenus.

A noter que Scilab dispose depuis la version 2.7 d'un éditeur de texte intégré accessible par le menu de la fenêtre principale.

3.14 Première fonction Scilab

Il est également possible de construire avec Scilab de nouvelles fonctions mathématiques, en complément de celles existantes (comme `inv(A)` par exemple pour calculer l'inverse d'une matrice). Ces fonctions peuvent prendre divers types d'arguments (scalaire, matrice, etc...) et peuvent réaliser des opérations mathématiques plus ou moins complexes. L'exercice 3 propose un premier exemple d'écriture et de chargement d'une fonction.

EXERCICE 3 : ouvrir l'éditeur *Bloc-Notes* et créer un fichier nommé *fct1.sci* contenant le texte suivant :

```
function c=fct1(n)
if (n<0) | (int(n)<>n)
c=0;
else
c=1;
for i=1:n
```

Séance 3 : Installation et première utilisation de Scilab

```
c=c*i;  
end  
end  
endfunction
```

En allant dans l'option *File/Getf* du menu de la fenêtre de commande Scilab, charger la fonction *fct1.sci* puis tester celle-ci sur différentes valeurs en entrée. Quelle fonction bien connue reconnaît-on?

3.15 Aide en ligne Scilab

La première prise en main du logiciel passe aussi par la découverte de l'aide en ligne dont le recours sera ensuite constant. Cette aide, entièrement en anglais, est accessible à partir de l'option *Help* du menu. Elle se présente sous la forme d'une liste de fichiers d'aide pour chaque instruction disponible sous Scilab. Pour effectuer une recherche par mot clé dans l'index (par exemple, trouver la fonction qui retourne le cosinus hyperbolique), on peut taper `apropos cosine` dans la fenêtre de commande (et découvrir que la fonction s'appelle `cosh`). Au contraire, lorsqu'une instruction est connue (par exemple `rand`), il est possible d'accéder directement à l'aide de celle-ci en tapant `help rand` sur la ligne de commande.

EXERCICE 4: trouver avec l'aide en ligne, la fonction Scilab qui permet de construire une matrice identité de taille donnée ainsi que celle qui permet de construire une matrice diagonale quelconque.

4 Références :

Cette partie du TD reprend et s'inspire de nombreux supports comme :

- Le tutoriel de Thierry Clopeau, <http://math.univ-lyon1.fr/~clopeau>.
- Le tutoriel de Laurent Dumas, <http://www.ann.jussieu.fr/~dumas>.